

TOSHIBA

TOSHIBA Shorai 025 - 6,5 kW - A++

Mycket prisvärd värmepump.

Shorai från Toshiba är en mycket prisvärd luft-luft värmepump. Med sin exklusiva design höga värmekapacitet är Shorai anpassad för villan, fritidshuset, lilla kontoret eller varför inte garaget. Givetvis med köldmedium R-32.



100% Toshiba-kvalité



RAS-25PKVSG-ND Innedel Shorai

7301076

Max_Kyleffekt:	3.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3.2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,0 - 6,5
Max värmeeffekt:	6.5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 8 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2.5
Kyleffekt min-max:	1,1 - 3,5
Max_kyleffekt:	3.5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	10
Luftflöde [m3/min]:	13
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	39 / 27
Ljudeffektsnivå [dBA]:	54
Eldata:	220 / 240 / 50 / 1
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"

RAS-25PAVSG-ND Utedel Shorai

7301077

Max_Kyleffekt:	3.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3.2
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	2,2 / 1,83
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	3,56 / 2,55
Värmeeffekt vid 0°C / COP:	4,52 / 2,81
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,0 - 6,5
Max värmeeffekt:	6.5
Effektförbrukning Värme:	0,20 - 0,65 - 1,9
COP - Värmefaktor:	4.92
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 25 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2.5
Kyleffekt min-max:	1,1 - 3,5
Max_kyleffekt:	3.5
Effektförbrukning [Kyla]:	0,22 - 0,56 - 0,87
EER - Köldfaktor:	4.46
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.3
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	- 15 till + 46
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	36
Luftflöde [m3/min]:	32
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	46
Ljudeffektsnivå [dBA]:	61
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	10A
Rörslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Rörslutning max rörlängd [m]:	20
Rörslutning min rörlängd [m]:	2
Rörslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 15 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.5168